

# **EVERISING**

**ISO-9001 CE**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**MODELO**

**H-260HB**

***www.gaynic.es***

**01/2006**

## ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	<b>H-260 HB</b>
<b>CAPACIDAD :</b> ● ■	260 mm 310x 260 mm
<b>VELOCIDAD DE LA CINTA</b> 50 Hz 60 Hz	20 ~ 100 m/min 20 ~ 100 m/min
<b>DIMENSION DE LA CINTA</b>	3.920x 34 x 1.1 mm
<b>MOTORES:</b> - CINTA - BOMBA HIDRAULICA - BOMBA REFRIGERANTE	3.7 kw (5 HP) 0.75 kw (1 HP) 0.1 kw (1/8 HP)
<b>TENSION DE LA CINTA</b>	Hidráulica
<b>AVANCE ALIMENTADOR</b> - UNITARIO - MULTIPLE	400 mm 400 mm x 9 veces
<b>PESO DE LA MAQUINA</b>	1.750 kg
<b>SUPERFICIE OCUPADA</b>	2.170 x 2.100 mm

### VALORES Y AJUSTE DE PRESION

Dispositivo	Valores
Presión hidráulica (kg/cm <sup>2</sup> )	30
Tensión de la cinta (PSI)	30.000-32.000
Visor de presión (kg/cm <sup>2</sup> )	12-15