


|                                                                                                                                 |                                                             |                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <br><b>SAICO S.p.A.</b><br><b>AREZZO ITALY</b> | <b>FASCICOLO TECNICO</b><br><b>Parte A - Allegato n° 04</b> | <b>FT Rev.1.4</b> | <b>NO.001/95</b><br><b>01-Gen-1995</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

**SCHEDA INFORMATIVA SU DIMENSIONI E SPESSORI DI RIFERIMENTO  
MENZIONATI IN QUESTE PAGINE**

|                                                                                                           |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>DIAMETRO DELLE PARTICELLE DI SMOG</b>                                                                  | • | <b>0.0001/2</b> |
| <b>DIAMETRO DELLE PARTICELLE DI FUMO DI SIGARETTA</b>                                                     | • | <b>0.01/1</b>   |
| <b>DIAMETRO DELLE PARTICELLE DI POLVERE DI CEMENTO</b>                                                    | • | <b>3/100</b>    |
| <b>SPESSORE DI UNA MANO DI VERNICE SU UNA AUTOVETTURA</b>                                                 | • | <b>~40</b>      |
| <b>SPESSORE TOTALE DI FONDI, VERNICE, TRASPARENTE SU DI UNA VETTURA NUOVA</b>                             | • | <b>120/140</b>  |
| <b>GRADO DI FILTRAZIONE USATO NELLE LINEE DI PRODUZIONE AUTOMOBILISTICHE<br/>PER VERNICI PASTELLO</b>     | • | <b>25</b>       |
| <b>GRADO DI FILTRAZIONE USATO NELLE LINEE DI PRODUZIONE AUTOMOBILISTICHE<br/>PER VERNICI METALLIZZATE</b> | • | <b>100</b>      |
| <b>GRADO DI FILTRAZIONE USATO NELLE LINEE DI PRODUZIONE AUTOMOBILISTICHE<br/>PER VERNICI TRASPARENTI</b>  | • | <b>5/10</b>     |
| <b>GRADO DI FILTRAZIONE DI UN FILTRO PER VERNICE A 1100 MAGLIE</b>                                        | • | <b>200</b>      |
| <b>GRADO DI FILTRAZIONE DI UN FILTRO PER VERNICE A 2000 MAGLIE</b>                                        | • | <b>150</b>      |
| <b>GRADO DI FILTRAZIONE DI UN FILTRO PER VERNICE A 10000 MAGLIE</b>                                       | • | <b>60</b>       |
| <b>GRADO DI FILTRAZIONE DI UN FILTRO PER VERNICE A 32000 MAGLIE</b>                                       | • | <b>20</b>       |
| <b>GRADO DI FILTRAZIONE DI UN FILTRO PER PLENUM VILEDON PA560G/10</b>                                     | • | <b>10</b>       |
| <b>MINIMA DIMENSIONE VISIBILE PER L'OCCHIO UMANO</b>                                                      | • | <b>14</b>       |