



MAX TRAILER DISTRIBUTION

B. Duarretstrooss
 L-9990 WEISWAMPACH
 maxtrailer.eu

T: +352 26 90 04 474
 F: +352 26 90 04 425
 info@maxtrailer.eu

Matrikelnr. 2008 2231 804
 HR/RC Diekirch: B142.831
 ID: LU 231 38776

Handwritten signature

Technical data

MAX100-N-4AX-9.30

Velocidad:	80 km/h
Peso íntegro:	50 000 kg
Peso en la quinta rueda:	18 000 kg
Peso en los ejes:	32 000 kg
Tara (+/- 3%):	10 664 kg
Carga útil aprox.:	39 336 kg
Largura cuello de cisne:	3450 mm
Altura de la quinta rueda con carga:	1200 mm
Distancia pivote detrás cuello:	2100 mm
Largura de la plataforma de carga:	9300 mm
Extensible de:	6500 mm
Distancia entre eje:	1360 mm
Anchura exterior:	2540 mm
Altura de carga con carga máxima:	760 mm
Recorrido de la suspensión:	-40/ +155 mm

*** Peso íntegro dependiente de peso en la quinta rueda.

Technical description**Cuello de cisne:**

Cuello de cisne con inclinación atrás de aprox. 750 mm x 10°.
3 pares de anillas de amarre (LC 5 000 daN).
Recubrimiento de madera dura espesor 30 mm.

Plataforma de carga:

Plataforma de carga en versión extensible.
5 pares de anillas de amarre escamoteables hacia el exterior (LC 5 000 daN).
3 pares de anillas de amarre escamoteables hacia el exterior (LC 10 000 daN).
1 par de anillas de amarre delante plataforma de carga (LC 10 000 daN).
Recubrimiento de madera dura espesor 48 mm, sobre los ejes recubrimiento de chapa estriada.

Apoyos:

Apoyos JOST (mecánicos) con 2-marchas, capacidad de elevación 24t (50t carga de prueba)

Neumáticos:

Neumáticos 205/65 R17.5 según elección del fabricante.

Ejes:

Ejes SAF dos ejes fijos, dos ejes autodireccionales, con freno de tambor, suspensión neumática con válvula para subir y bajar.

Los ejes autodireccional con bloqueo electromagnético en

MAX TRAILER DISTRIBUTION

8. Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH
maxtrailer.eu

T: +352 26 90 04 474
F: +352 26 90 04 425
info@maxtrailer.eu

Matrikelnr. 2008 2231 804
HR/RC Diekirch: B142.831
ID: LU 231 38776

