1.3.5 ACC106CA Especificaciones de la Máquina

Descripción		Valores	
Capacidad	Mesa (Largo x Ancho)	1016×600 mm	
	Máximo recorrido de la mesa	1200×652 mm	
	Distancia de la superf. de la mesa a la parte inferior de la superf. de muela	-2.5 a 497.5 mm	
	Tamaño de la muela estándar para instalar	1000×600×85 mm	
	Máximo Peso de la pieza (Inclusive plato de 380kg de peso)	1500 kg	
Recorrido longitudinal de la mesa	Velocidad del recorrido longitudinal (Ave)	3000 a 25000 mm/min	
	Recorrido longitudinal por vuelta de manivela	47 mm	
Columna recorrido transversal	Recorrido manual	Revoluciones por vuelta de manivela (x1/x10/50)	0.1/1.0/5.0 mm
		Recorrido por cada graduación de pulsos (x1/x10/x50)	0.001/0.01/0.05 mm
	Recorrido automático	Recorrido intermitente	0.5 a 20 mm
		Recorrido continuo	0 a 2000 mm/min
	Velocidad del recorrido transversal intermitente	4000 mm/min	
Cabezal de muela de rectificado Recorrido vertical	Recorrido automático (transversal y corte en "plunge")	Rectificado de desbaste	0.001 a 0.03 mm (12 pasos)
		Rectificado de acabado	0.0001 a 0.01 mm (11 pasos)
	Recorrido Manual	Revoluciones por vuelta de manivela (x0.1/x1/x10)	0.01/0.1/1.0 mm
		Recorrido por graduación de pulsos	0.0001/0.001/0.01 mm
	Número de Chispeo	0 a 5 veces	
	Velocidad de recorrido rápido vertical	1000 mm/min	
Muela	Medida (diám. externo x grueso x diám. del agujero)	φ405×50×φ127 mm	
	Número de revoluciones	500 a 2500 min ⁻¹	
Motores	Para husillo de muela de rectificado	AC 7.5 kW 4P	
	Para recorrido vertical (AC servomotor)	AC 1.5 kW	
	Para recorrido transversal (AC servomotor)	AC 0.75 kW	
	Bomba hidráulica	AC 2.2 kW 4P	
Potencia eléctrica	Potencia principal	3-phase 400V 50 Hz	
	Potencia requerida (incluyendo plato magnético y unidad de refrigeración como accesorio proporcionado como accesorio adicional)	16 kVA	
Peso	Máquina	Aprox. 7300 kg	
Espacio para instalación	Ancho x Profundidad x Altura	4478×2941×2275 mm	
Cantidad de aceite	Cantidad de aceite requerida	120 L	

* Especificaciones y otros detalles de la máquina están sujetos a cambios para la mejora de la máquina o cualquier otra razón.