



SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE LA  
PRODUCCION DE LAS PRENSAS  
PESADAS MECANICAS



**Prensa de cuatro manivelas  
cerrada de simple accion especial,  
esfuerzo 10 000 kN  
modelo KB4040**

**Manual de instrucciones  
para la explotacion  
KB4040-00-001PЭ**

1999



10.4.1 Caracteristica de la prensa

Tabla

Nº	Denominacion	Unidad de medida	Segun caracte-ristica	Valor real
1	Esfuerzo nominal	kN	10000	10000
2	Carrera de la corredera	mm	900	899,87
3	Frecuencia de carreras continuas	min <sup>-1</sup>	10...18	10...18
4	Frecuencia maxima de carreras unicas en % de carreras continuas	%	65	65
5	MICROACCIONAMIENTO : - esfuerzo desarrollado - frecuencia de carreras de la corredera	kN min <sup>-1</sup>	3200 0,5-0,8	3200 0,6
6	Distancia entre la placa portaestampas y la corredera en su posicion inferior a la posicion superior de regulacion	mm	1700	1700
7	Dimension de regulacion de la distancia entre la corredera y la placa portaestampas	mm	700	700,1
8	Dimension de la mesa hasta el plano superior de la placa portaestampas	mm	730	729,8
9	DIMENSIONES DE LA MESA : - de izquierda a derecha - delante - atras	mm	4500 2500	4500 2500
10	DIMENSIONES DE LA CORREDERA (superficie de trabajo) : - de izquierda a derecha - delante - atras	mm	4500 2500	4498 2498
11	Grosor de la placa portaestampas	MM	250	249,8
12	ALMOHADA EN LA MESA: - carrera maxima - esfuerzo total - distancia entre los ejes extremos de los empujadores	mm kN mm	350 3200 3600x 1800	350 3200 3599x 1800
13	ALMOHADA EN LA CORREDERA : - carrera maxima - esfuerzo total - distancia entre los ejes extremos de los empujadores	mm kN mm	200 2000 3600x 1800	200 2000 3600x 1800

Cambio Nº  
00

Prensa de cuatro manivelas cerrada  
de simple accion especial

**KB4040**

163

1001



Continuacion de la tabla

Nº	Denominacion	Unidad de medida	Segun caracteristica	Valor real
14	DIMENSIONES EXTERIORES: - de izquierda a derecha - delante – atras - altura sobre el nivel del suelo - profundidad del nivel del suelo	mm	8015 6300 10310 -	8021 6332 10323